

STADTSAAL

TECHNISCHE INFORMATIONEN 01/23

Bühnengrößen:	Klein:	118 m ² Nutzfläche
	Mittel:	172 m ² Nutzfläche
	Groß:	222 m ² Nutzfläche
	Graben:	ca. 100 m ² Nutzfläche (bei Kleiner- oder Mittelbühne)
	Höhe:	0,83 m über Bodenniveau

Beleuchtungstechnische Einrichtungen

Lichtpult: ETC-ION XE20 mit 2x10 motorisierter Faderwing / 4 Universen

Dimmerkreise:
 1x ADB-Dimmerpack 12x 5kW
 3x ADB-Dimmerpack 24x 2,3kW
 3x MA-Dimmerpack 12x 3,7kW

Scheinwerfer:

Portal	8x Spotlight AREA 25	Fresnel	2kW
	4x ETC S4	Profilier	650W
Pro Portalturm	2x Spotlight AREA 12	Fresnel	1kW
	1x Spotlight AREA 25	PC	2kW
Erste Brücke	8x Desisti Leonardo 2	Fresnel	2kW
	5x Niethammer Enizoom	Profilier	2kW
Zweite Brücke	4x Desisti Leonardo 2	Fresnel	2kW
	8x Spotlight FIGURA 25	Profilier	2kW
Brücke Empore	5x Niethammer Enizoom	Profilier	2 kW

Weitere Scheinwerfer, Effekte, Dimmer etc. nach Bedarf und auf Anfrage.

Videotechnische Einrichtungen

Leinwand: AV Stumpfl Leinwand 650 x 370 cm (Flugfähig)

Projektor: Panasonic Full HD; 16:9, 12.000 Lumen, PT-RZ120LBE
 1-Chip DLP Projektor mit Laser-Technologie; WUXGA

Tontechnische Einrichtungen

Tonpulte:	Yamaha CL3 Yamaha QL1
PA:	l'Acoustics Linearray (8x Kiva, 2x Kilo, 1x SB28 pro Seite) 4x Kling & Freitag CA 106 (Frontfill)
Stageboxes:	2x Yamaha Rio 1608-D (je eine in den Portaltürmen) 2x Yamaha Ro8-D (1x im Amprack; 1x in der Regie) 1x Yamaha Ri8-D (in der Regie) 1x Yamaha Rio 3224-D (mobil)
Monitore:	2x QSC K12 8x l'Acoustics X12
Funkmikrofone:	Shure ULX-D (Handheld oder Bodypack) nach Bedarf und auf Anfrage.
Mikrofone:	nach Bedarf

Sonstige Ausstattungen

Bühnentextilien:	diverse Soffitten/Schals, Operafolie, Tanzboden (s/w)
Effekttextilien:	Show-LED-Sternenhimmel (5 x 14 Meter)
Prospektzüge:	18 Stück / Abstand 0,5 m Belastbarkeit: 350daN (siehe Bühnenplan)
Orchesterausstattung:	60 Orchesterstühle, 60 Notenpulte inkl. Beleuchtung Dirigentenpodium, Dirigentenpult
Podeste:	10 Scherenpodeste (Stufung 20 /33 /66 /83 /100 cm) 50 Steckfußpodeste (Stufung 25 /50 /75 /100 cm)
Instrument:	Steinway-Flügel D

Kommunikation

Green-GO Intercomanlage (kabellose Taschensender, Lichtzeichen und Inspizientenwagen)

Stromanschlüsse

2x 125A CEE (Bühne)
jeweils 1x 63A, 32A, 16A CEE (Bühne)
3x 16A Schuko (Bühne)
1x 125A CEE (Seitenbühne)